

>> DISTRIBUTION CENTERS

INTERNATIONAL

VENDING

AMUSEMENT

CAR WASH

>> ASSISTANCE CENTERS

INTERNATIONAL

VENDING

AMUSEMENT

CAR WASH



>> MONNAYEUR - RM5 HD T



FICHA PRODUCTO

IMÁGENES

ATRÁS



BUSCA

DOWNLOAD

PRODUCTOS

Monederos

Clasificadores

Maquina de cambio de monedas y billetes

Sistemas Cashless

Cajas automaticas

Kit de programaciòn

Hopper

Lectores de billetes

Contadoras

Para exteriores

Complementos

Accesorios

El validador de monedas con HD se expande sus fronteras

RM5 HD T une el elevado grado de seguridad y fiabilidad propio del monedero RM5 HD y la capacidad de automatizar hasta 2 servicios de pago. RM5 HD T se aplica en emplazamientos, como, por ejemplo, ubicaciones self-service con aspiradores, lavadoras de tapetes o distribuidores de productos para el cuidado del automóvil, pero es ideal también en emplazamientos como lavanderías automáticas y campings, donde la distribución de los servicios es frecuente. Los 5 sensores y los 10 parámetros de identificación aseguran elevados niveles de reconocimiento de las monedas y de discriminación de las falsificaciones con una gran velocidad (hasta 6 monedas por segundo), mientras que los avanzados sistemas antifraude electrónicos y mecánicos garantizan un alto grado de seguridad en los diferentes tipos de instalación. La innovadora tipología de fabricación hace que RM5 HD T sea robusto y resistente al paso del tiempo.

- Sistema de discriminación HD de gran eficacia, basado en el control de 10 parámetros distintos relativos a: medidas de frecuencia, tamaño y fase.
- Tecnología de detección con 5 sensores: 3 sensores inductivos, 1 sensor óptico, 1 sensor magnético.
- Elevada velocidad de aceptación: hasta 6 monedas por segundo, independientemente de su tamaño.
- Avanzado sistema electrónico y mecánico antifraude: detección del sentido de movimiento de las monedas, 1 trampilla mecánica, cuchilla corta-hilos.
- Capaz de pilotar directamente un display RM924.
- Dotada de 2 salidas de relé para gestionar posibles tarjetas electrónicas suplementarias para la activación de 2 servicios.
- Función de totalizador a 2 precios de doble reset para la distribución de 2 productos en función del crédito acumulado, o como alternativa, función de doble timer progresivo para efectuar hasta 2 temporizaciones distintas, cuyos tiempos están unidos directamente al crédito acumulado.
- Programación por ordenador mediante la utilización del software MultiConfig, o, como

alternativa, programación a bordo del mismo monedero, mediante la conexión display RM924 y 2 pulsadores.

- Led de señalación de estado y diagnóstico.
- Innovadora tipología de fabricación que asegura robustez y duración en el tiempo.

Especificaciones técnicas

Dimensiones (BxHxP)	99 x 102 x 55,5 mm
Peso	200 g
Tensión de alimentación	12 ÷ 24 (+- 10%) Vdc/Vac
• Salidas relé con contactos de intercambio libres de tensión	2A/30Vdc-1A/24Vac
• 2 entradas optoaisladas (para 2 pulsadores de selección) con corriente alterna o continua	24Vdc/24 Vac
Corriente consumida	Stand by: max 70mA En aceptación: máx 400 mA
Temperatura de funcionamiento	-20° C ÷ 55° C
Monedas aceptadas	Ø 16 ÷ 27 mm, espesor máx 2,4 mm (versión estándar) Ø 17 ÷ 31,5 mm; espesor máx 3,2 mm (con canal de aceptación: 4,5 mm)
Velocidad de aceptación (sin discriminador)	Hasta 6 monedas por segundo



>> COMPLEMENTOS



CLASIFICADORES

Amplia gama de clasificadores de monedas, para satisfacer completamente los requisitos de todos los mercados...



PLACAS FRONTALES

Disponibles en las versiones



EMBUDOS DE RECOGIDA

Embudos de recogida



KIT DE PROGRAMACIÓN POR PC

- soporte monedero;
- test box;
- alimentador;
- cable de interfaz;
- software MultiConfig.



SCHEDA HUB

Per connettere con facilità tutte le periferiche e la scheda di una macchina da gioco...



INTRODUCCIONES

Para aplicaciones en superficies planas y inclinadas...

ÁREA CLIENTES

PARTNERS

CONTACTANOS

PRESS

LINK

FERIAS

HOME